



Bezeichnung Désignation	Farbe Couleur	Vickershärte geglüht Dureté HV recuit HV	Schmelzintervall Intervalle de fusion °C	Feingehalt Contenu	Bemerkungen Remarques
GOLDLEGIERUNGEN / ALLIAGES OR					
Au 750 2N (HB)	Hellgelb/j.-pâle	125	905 – 960	750 Au, Ag	Generelle Anwendung Utilisation standard
Au 750 3N (KK)	Sattgelb/jaune	135	870 – 905	750 Au, Ag	Generelle Anwendung Utilisation standard
Au 750 4N (Rosé)	Rosa/rose	160	885 – 915	750 Au, Ag	Generelle Anwendung Utilisation standard
Au 750 5N (MR)	Rot/rouge	160	875 – 900	750 Au, Ag	Generelle Anwendung Utilisation standard
Au 750 Pd 130 (MW)	Weiss/gris	100	1180 – 1235	750 Au, Ag, Pd	Generelle Anwendung Utilisation standard
Au 750 Pd 120	Weiss/gris	130	1060 – 1135	750 Au, Pd	Bijouterie, nickelfrei, Casting Bijouterie, sans nickel, Casting
Au 750 EW	Weiss/gris	180	1090 – 1020	750 Au, Pd	Federlegierung Alliage pour ressorts
Au 917 DS	Sattgelb/jaune	70	965 – 980	917 Au, Ag	Generelle Anwendung Utilisation standard
Au 999	Sattgelb/jaune	65	1063	99,99 Au	

SILBERLEGIERUNGEN / ALLIAGES ARGENT

Ag 925	Weiss/gris	75	805 – 890	925 Ag,Cu	Generelle Anwendung, eignet sich zum Giessen und Drücken Utilisation standard, utilisable pour fondre et l'orfèvrerie
Sterling+	Weiss/gris	60	890 – 940	972 Ag	Anlaufresistente Silberlegierung Alliage résistant au ternissement
Au 999	Weiss/gris	26	962	99,99 Au	

PLATINLEGIERUNGEN / ALLIAGES PLATINE

Pt 950 HM	Weiss/gris	130	1780 – 1795	950 Pt, Ru	Generelle Anwendung, Gute maschinelle Verarbeitung Utilisation standard, bon usinage sur CNC
Pt 950 HC	Weiss/gris	135	1750 – 1765	950 Pt, Co	Harte Gusslegierung Alliage pour la fonte dure
Pt 950 HS	Weiss/gris	300	1370 – 1520	950 Pt, In, Ga	Hart federnd Dur, ressorts
Pt 850 Ir	Weiss/gris	160	1800 – 1820	850 Pt, Ir	Harte Schmucklegierung Alliage dur pour les bijoux

PALLADIUMLEGIERUNG / ALLIAGE PALLADIUM

Pd 950 Ru	Weiss/gris	125	1499 – 1521	950 Pd, Ru, Ga	Generelle Anwendung, eignet sich zum Giessen Utilisation standard, utilisable pour la fonte
Pd 950 PGM	Weiss/gris Verformt/ /écroui)	100 (225)	1430 – 1445	950 Pd	Uhrengehäuse, Verschlüsse Boîtes de montres, boucle déployante